


Crystal „55“



Klapprahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 55 mm
Klappleiste: 19 mm
Ausführung: 1-seitig

*Hinged alternate frame technology
Installation depth: 55 mm
Cover strip: 19 mm
Design: 1-sided*



Klapprahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 55 mm
Klappleiste: 30 mm
Ausführung: 1-seitig

*Hinged alternate frame technology
Installation depth: 55 mm
Cover strip: 30 mm
Design: 1-sided*



Klapprahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 55 mm
Klappleiste: 35 mm (halbrund)
Ausführung: 1-seitig

*Hinged alternate frame technology
Installation depth: 55 mm
Cover strip: 35 mm (semicircular)
Design: 1-sided*



Specials

- + Geringe beleuchtete Bautiefe von nur 55 mm
- + Berührungssicherheit aufgrund der Verglasung
- + niedrige Folgekosten bei regelmäßigem Motivwechsel

- + Modest illuminated installation depth of only 55 mm
- + Contact safety thanks to glazing
- + Low ongoing costs when motifs are changed regularly

Quickinfo

- + Serie: acrylicframes, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Verglasung mit Klapprahmen Wechseltechnik
- + Bautiefe: nur 55 mm
- + Klappleisten: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm (halbrund)
- + Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage, Deckenabhängung

- + Series: acrylicframes, illuminated
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: glazing with hinged alternate frame technology
- + Installation depth: only 55 mm
- + Cover strips: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm (semicircular)
- + Applications: indoors, wall-fitted, ceiling suspension