

## Image „25“



Steckrahmen Wechseltechnik  
Bautiefe: 25 mm  
Steckleiste 19 mm  
Ausführung: 1-seitig

*Backloading technology*  
Installation depth: 25 mm  
Backloading strip: 19 mm  
Design: 1-sided



Steckrahmen Wechseltechnik  
Bautiefe: 25 mm  
Steckleiste 32 mm  
Ausführung: 1-seitig

*Backloading technology*  
Installation depth: 25 mm  
Backloading strip: 32 mm  
Design: 1-sided



Detailansicht  
Detail view



## Specials

- + Geringe Bautiefe von nur 25 mm
- + Berührungssicherheit aufgrund der Verglasung
- + niedrige Folgekosten bei regelmäßigem Motivwechsel
- + Wandeinbau aufgrund der Steckleiste möglich

- + Modest installation depth of only 25 mm
- + Contact safety thanks to glazing
- + Low ongoing costs when motifs are changed regularly
- + Wall recessing possible because of the backloading technology

## Quickinfo

- + Serie: acrylicframes, unbeleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Verglasung mit Steckrahmen-Wechseltechnik
- + Bautiefe: nur 25 mm
- + Steckleisten: 19 mm, 32 mm, T-Einbau 25 mm, T-Einbau 38 mm
- + Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage, Wandeinbau, Modulsystem, Deckenabhängung

- + Series: acrylicframes, unilluminated
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: glazing with backloading technology
- + Installation depth: only 25 mm
- + Backloading strips: 19 mm, 32 mm, 25 mm and 38 mm T-profile for flush wall mounting
- + Applications: indoors, wall-fitted, wall recessing, modular system, ceiling suspension