



Diamond „45“



Detailansicht
Detail view



LED framylight® setzt dank der gleichmäßigen Ausleuchtung Ihre Produkte perfekt in Szene.

LED framylight® - even illumination, ensuring that your products are shown in the best possible light.



Klapprahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 45 mm
Klappleiste: 19 mm
Ausführung: 1-seitig

*Hinged alternate frame technology
Installation depth: 45 mm
Cover strip: 19 mm
Design: 1-sided*

Achtung:
Gebrauchsmuster-Schutz!
Caution:
Protection of utility patents!

Details

Platinenmaße: 240 x 240 mm
LED Anzahl: 64 Stück
Leuchtfarbe: Weiß 5000 – 6500 Kelvin
Abstrahlwinkel: 120 Grad
Spannung: 24 Volt
Leistung: ca. 0,24 A / Platine

Board dimensions: 240 x 240 mm
Number of LEDs: 64 units
Light colour: white 5000 – 6500 Kelvin
Illumination angle: 120 degrees
Voltage: 24 volt
Output: approx. 0.24 A / board

Quickinfo

- + Serie: LED framylight, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Verglasung mit Klapprahmen Wechseltechnik
- + moderne LED Technik mit perfekter Lichtstreuung
- + Kompatibilität mit allen Sommer-Rahmensystemen
- + Bautiefe: nur 45 mm
- + Klappleisten: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm (halbrund)
- + Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage, Deckenabhängung

- + Series: LED framylight, illuminated
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: glazing with hinged alternate frame technology
- + State-of-the-art LED technology with perfect light dispersal
- + Compatible with all Sommer frame systems
- + Installation depth: only 45 mm
- + Cover strips: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm (semicircular)
- + Applications: indoors, wall-fitted, ceiling suspension