


Rubin „40“



Steckrahmen Wechseltechnik
rahmenlose Optik
Bautiefe: 40 mm
Ausführung: 1-seitig

*Backloading technology
seemingly frameless design
Installation depth: 40 mm
Design: 1-sided*



LED framylight® setzt dank der gleichmäßigen Ausleuchtung Ihre Produkte perfekt in Szene.

*LED framylight® – even illumination,
ensuring that your products are shown
in the best possible light.*



Detailansicht

Detail view

Details

Platinenmaße: 240 x 240 mm
LED Anzahl: 64 Stück
Leuchtfarbe: Weiß 5000 – 6500 Kelvin
Abstrahlwinkel: 120 Grad
Spannung: 24 Volt
Leistung: ca. 0,24 A / Platine

Board dimensions: 240 x 240 mm
Number of LEDs: 64 units
Light colour: white 5000 – 6500 Kelvin
Illumination angle: 120 degrees
Voltage: 24 volt
Output: approx. 0.24 A / board

Achtung:
Gebrauchsmuster-
Schutz!
Caution:
Protection of utility
patents!

Quickinfo

- + Serie: LED framylight, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: rahmenlose Optik
- + Konfektion des Druckmaterials mit Gummikeder
- + moderne LED Technik mit perfekter Lichtstreuung
- + Kompatibilität mit allen Sommer-Rahmensystemen
- + Bautiefe: nur 40 mm
- + Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage, Wandeinbau, Modulsystem, Deckenabhängung

- + Series: LED framylight, illuminated
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: frameless look
- + Printed surface supplied with rubber strip
- + State-of-the-art LED technology with perfect light dispersal
- + Compatible with all Sommer frame systems
- + Installation depth: only 40 mm
- + Applications: indoors, wall-fitted, wall recessing, modular system, ceiling suspension