

## SEMI-Power „282“

## QUAD-Power „940“



Einsatz in allen Leuchtkastensystemen möglich | Useable for all lightbox systems



### Details

Platinenmaße: 282 x 282 mm

LED Anzahl: 36 SEMI-POWER

Lichtfarbe: Weiß 3500 – 4500 Kelvin

Leistung: 0,45 A / Platine

Board dimensions: 282 x 282 mm

Number of LEDs: 36 SEMI-POWER

Light colour: white 3500 – 4500 Kelvin

Output: 0.45 A / board

### Details

Platinenmaße: 940 x 20 mm

LED Anzahl: 10 QUAD-POWER

Lichtstärke: Coolweiß 74000 mcd  
Warmweiß 71000 mcd

Leistung: 0,25 A / Platine

Dimmbar: Platine mit integrierter Dimm-Elektronik (auf Anfrage)

Board dimensions: 940 x 20 mm

Number of LEDs: 10 QUAD-POWER

Light intensity: coolwhite 74000 mcd  
warmwhite 71000 mcd

Output: 0,25 A / board

Dimmable: Board with integrated dimm-electronic (on request)

### Quickinfo

- + Serie: LED framyllight, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: rahmenlose Optik
- + Konfektion des Druckmaterials mit Gummikeder
- + moderne LED Technik mit perfekter Lichtstreuung
- + Kompatibilität mit allen Sommer-Rahmensystemen
- + Bautiefe: nur 85 - 100 mm
- + Anwendungen: Innenausstattung, Wandmontage, kombinierbar als Modulsystem, Wandeinbau, Deckenabhängung, Lichtdecken (Platinentechnik) uvm.

- + Series: LED framyllight, illuminated
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: frameless look
- + Printed surface supplied with rubber strip
- + State-of-the-art LED technology with perfect light dispersal
- + Compatible with all Sommer frame systems
- + Installation depth: only 85 - 100 mm
- + Applications: Interior design, wall fitting, can be combined as a module system, wall installation, ceiling suspension, light ceilings (circuit-board technology) etc.

### Quickinfo

- + Serie: LED framyllight, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Kompatibilität mit allen Sommer-Rahmensystemen, z.B. rahmenlose Optik oder Verglasung mit Klapp- oder Steckrahmen Wechselltechnik
- + moderne LED Technik mit perfekter Lichtstreuung
- + Bautiefe: nur 100 - 300 mm
- + Ausführung: 1- und 2-seitig
- + Klappleisten: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm halbrund
- + Anwendungen: Innenausstattung, Wandmontage, kombinierbar als Modulsystem, Wandeinbau, Deckenabhängung, Lichtdecken (Platinentechnik) uvm.

- + Series: LED framyllight, illuminated
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: compatible with all Sommer frame systems, e.g. frameless look or glazing with hinged alternate frame or backloading technology
- + State-of-the-art LED technology with perfect light dispersal
- + Installation depth: only 100 - 300 mm
- + Design: 1- or 2-sided
- + Cover strips: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm (semicircular)
- + Applications: Interior design, wall fitting, can be combined as a module system, wall installation, ceiling suspension, light ceilings (circuit-board technology) etc.