




Der Slim-Frame "16" Rahmen wird in vier Rahmenteilen nach Maßanforderung und Zubehör geliefert.

*The Slim-Frame "16" frame is delivered in four sections, depending on the measurements required and accessories supplied.*


# 1



Die acht Eckwinkel werden zunächst in zwei gleichlange Rahmenprofile (jeweils zwei) seitlich in die dafür vorgesehenen Profilkammern eingeschoben. Ebenso werden die weiteren Profilteile auf die Winkelverbindung aufgeschoben.

*The eight corner angles are initially pushed sideways into two frame profiles of equal length (two of each), using the hollows provided in the profile section. Further profile elements are then pushed onto the angle adapter.*


# 2



Mittels Imbusspanner (Sechskant-Schraubendreher) werden die Profilrahmen an allen vier Ecken passgenau zusammengefügt und verschraubt.

*Use a hexagon-headed screwdriver to join the profile frames carefully together at all four corners and screw them into place.*

# 3



Beim Slim-Frame „16“ über 2,5 Meter Länge wird die mitgelieferte Stützstrebe zentriert eingesetzt. Die Stützstrebe wird mittels eines Torxschlüssels T30 mit Spannschlössern in den Rahmen fixiert.

*On Slim-Frame „16“ of over 2,5 metres in length, the support strut (supplied) is fixed in a central position. The support strut is fixed to the frame with turnbuckles, using a T30 Torx wrench.*

# 4



Der so gefertigte Rahmen kann je nach Bedarf an seinem Bestimmungsort fest montiert oder später mit den eingespannten Aufsichtsmotiven aufgehängt werden.

*The fully-mounted frame can then be fixed in position at its place of use or subsequently hung with the tensioned decorative or theme elements.*

# 5





Das Aufsichtsmotiv muss größer sein als das Außenmaß des Slim-Frame „16“. Wir empfehlen:

1. Trevira Stoff Material (Materialzugabe umlaufend 10 mm)
2. Megalight (Materialzugabe umlaufend 10 mm)

Diese Angaben dienen als Anhaltspunkt und liefern nicht für alle Materialien eine verbindliche Passgenauigkeit.

*The decorative or theme element must be larger than the outer dimensions of the Slim-Frame „16“. We recommend:*

1. Trevira fabric material (overmeasure of material: 10 mm all round)
2. Megalight (overmeasure of material: 10 mm all round)

*These indications are designed for purposes of guidance; they do not provide guaranteed dimensions for any material in particular.*

6



Die bedruckten Materialien werden auf Maß geschnitten und mit einem speziellen Flach-Gummikeder konfektioniert vernäht.

*The printed materials are cut to size and edge-stitched with a special flat rubber piping.*

7



An einer Ecke beginnend drehen Sie die angenähte Gummileiste mit beiden Händen um 90 Grad nach innen. Die Gummileiste ist somit nicht mehr erkennbar. Jetzt setzen Sie diese in den Slim-Frame „16“ Rahmen ein.

Die gleiche Verfahrensweise an den weiteren Ecken vornehmen und jeweils die Längsseiten nachdrücken und nachglätten.

*Starting at one corner, use both hands to fold the sewn-on rubber strip inwards by 90°. The rubber strip is thus no longer visible, and can be pushed into the Slim-Frame „16“ frame.*

*Carry out the same procedure at the other corners, pushing in and smoothing down the long sides accordingly.*

8



Bei Bedarf das Motiv rund herum im Slim-Frame „16“ Rahmen nochmals andrücken. Somit erhalten Sie eine glatte Motivoberfläche. Für einen Motivwechsel ziehen Sie das Motiv wieder aus dem Slim-Frame „16“ heraus.

*If required, go around the material once more, pushing it further into the Slim-Frame „16“. This will ensure that the material*

*is correctly tensioned and free of creases. To change the material design, pull it out of the Slim-Frame „16“ frame.*

9